

EQUINOX® ULTRA HIGH SPEED FLOOR COATING

Formulação com alto teor de sólidos para aplicações ultra-high-speed. Produz um acabamento tão resistente que reduz significativamente a frequência de recamadas. Produz um excelente brilho, resistente aos arranhões superficiais e de longa durabilidade.

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para programa de manutenção frequente
- Acabamento durável, com alta resistência
- Produz um brilho profundo, de aspecto molhado
- Reduz o custo de mão de obra
- Alta transparência, formulação não amarelante
- Alto selante
- Resistente ao escorregamento



PISOS RECOMENDADOS

Todos os tipos de pisos vinílicos, granilite e mármore

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Descrição:	Emulsão acrílica copolímero
Aparência:	Branco leitoso
Odor:	Amoniacal leve
Média de cobertura:	74-86 m²/L
% de sólidos:	22% ± 0.5%, ASTM D2834
Brilho (60°):	> 85%, ASTM D1455-82
Lustro:	Excelente
Resistência a detergentes:	Excelente
Remoção:	Boa
Viscosidade:	< 25,0 CPS (Brookfield) @ 68° F / 20° C
Resistência ao escorregamento:	Atende às especificações ASTM D2047-99 (1998). Classificado U.L. como anti-derrapante (U.L. = Underwriters Laboratory/USA).
Secagem:	30 minutos
Vida Média:	1 ano, ASTM D1791-93 (1998)
Peso:	Galão de 10,3 Kg @ 20° C
Congelamento/Degelo:	Passa 3 ciclos ASTM D3209-93 (1998). Evite deixar congelar. Caso ocorra, deixe retornar à temperatura ambiente lentamente. Misture bem antes de usar.

CUIDADOS

Guarde fora do alcance das crianças. Feche o galão de EQUINOX quando não estiver em uso.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Código do Produto:	103
Volume:	Caixa com 2 galões de 10 L

INSTRUÇÕES PARA USO - APLICAÇÃO INICIAL

1. Remova o selador e acabamento antigo com FORMULA X. Use a lavadora ou removedora com disco recomendada pela Pioneer Eclipse.
2. Use um mop água limpo ou lavadora para enxaguar o piso duas vezes, usando ECLIPSE NEUTRAL Cleaner. Lave o piso novamente com água e espere secar.
3. **OPCIONAL:** Aplique 2 camadas de ECLIPSE HARD FLOOR Sealer para proteger áreas de alto tráfego, pisos velhos e porosos. Espere o piso secar completamente entre as camadas.
4. Não ultrapassar além de 6 o total de camadas de selador e acabamento:
 - Quando usado sobre o selador, aplicar de 3 a 4 camadas de EQUINOX com um mop sintético limpo. Espere o piso secar completamente entre as aplicações.
 - Quando não usado o selador, aplicar 5 a 6 camadas de EQUINOX com um mop sintético limpo. Espere o piso secar completamente entre as aplicações.
5. Polir com máquinas e discos recomendados pela Pioneer Eclipse.

Obs.: Para prevenir contaminações, não retornar o resto do produto não utilizado no galão original.

INSTRUÇÕES PARA USO - ROTINA DE MANUTENÇÃO

1. Varra diariamente o piso com mop pó.
2. Use mop água ou lavadora com ECLIPSE NEUTRAL Cleaner na proporção de 1:128 ou 40 ml por 5 L de água. Use disco Light Cleaning (vermelha) na lavadora.
3. Restaure com mantenedor, quando necessário.
 - MQP: Use o EXTEND® AUTO-BURNISH 1:64 ou 80 ml por 5 L de água. Aplique não mais do que 2 vezes por semana.
 - LAVADORA: Use o REBOUND 1:32 ou 160 ml por 5 L de água. Aplique não mais do que 1 vez por semana.
4. Polir com máquinas e discos recomendadas pela Pioneer Eclipse.
5. Escove a faixa recamada com 1-2 camadas de EQUINOX. Esperar o piso secar e polir.
6. Quando a remoção for necessária, use o FORMULA X conforme instruções.

Pioneer Eclipse®

EQUINOX® ULTRA HIGH SPEED FLOOR COATING

DATA DA ÚLTIMA

REVISÃO: 02/14/02

FABRICANTE: Pioneer Eclipse® Corp. Sparta, NC
28675 Fone: 1-336-372-8080

EM CASO DE EMERGÊNCIA QUÍMICA:

Derramamento, Vazamento, Fogo, Exposição ou Acidente: CONTATE o seu distribuidor Pioneer Eclipse ou a VIGILÂNCIA SANITÁRIA local.

SEÇÃO I: INFORMAÇÕES GERAIS

NOME: EQUINOX Floor Coating

CÓDIGO: 103

CLASSIFICAÇÃO: Emulsão copolímero acrílica

CUIDADOS: Possível irritação da pele e olhos.

Feche o galão após o uso. Guarde longe de crianças.

FLAMABILIDADE: 0

REATIVIDADE: 0

SAÚDE: 1

CLASSES DE PERICULOSIDADE:

4-Extremo 3-Alto 2-Moderado

1-Leve 0-Insignificante



SEÇÃO II: INGREDIENTES PERIGOSOS

INGREDIENTE: * Di-Etil Glicol Mono-Etil Éter

CAS#: 111-90-0

%: 5-10

OSHA PEL: N/E (OSHA = Occupational Safety and Health Adm./USA; PEL = Permissible Exposure Limit/USA)

ACGIH TLV: N/E (ACGIH = American Conference of Gov. Industrial Hygienists/USA; TLV = Threshold Limit Value/USA)

AJHA WEEL: 25 ppm

DL50 Espécies e Via: 5.5 g/Kg rato, oral; 9.0 g/Kg coelho, pele (DL = Dose Letal).

LC 50: >200 mg/l inspirado 1 hora, rato

* Este químico está sujeito aos requerimentos de informação da Seção 313 do SARA Título III/USA

N/E = Não Estabelecido, N/L = Não Listado,

N/A = Não Aplicável.

SEÇÃO III: DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

ESTADO FÍSICO: Líquido

pH: 9.0 ± 0.5

PONTO DE EBULIÇÃO: 100°C/212°F

GRAU DE EVAPORAÇÃO: <1 (Água = 1)

PONTO DE CONGELAMENTO: 0°C/32°F

DENSIDADE DE VAPOR: < 1 (Ar = 1)

% PRODUTOS VOLÁTEIS: 77-79%

PRESSÃO DE VAPOR (mmHg): Não definido

ASPECTO: Branco Leitoso

PESO POR GALÃO: 8.62 lbs. (3,9 kg)

DENSIDADE: 1.034 Kg/L @20° C

SOLUBILIDADE EM ÁGUA: Miscível

SEÇÃO IV: DADOS DE COMBUSTÃO E EXPLOÇÃO

PONTO DE FULGOR: Não combustível

LIMITE DE EXPLOÇÃO:

Baixa: Não aplicável Alta: Não aplicável

MÉTODO DE EXTINGUIÇÃO: Não aplicável

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS NO COMBATE A

COMBUSTÃO: Nenhum

PRODUTOS DE COMBUSTÃO PERIGOSA: Nenhum

PERIGOS INCOMUNS DE COMBUSTÃO E

EXPLOÇÃO: Pode explodir acima de 100 °C.

SEÇÃO V: DADOS DE REATIVIDADE

ESTABILIDADE: Estável

RISCOS DE POLIMERIZAÇÃO: Não ocorrerá

INCOMPATIBILIDADE (MATERIAIS A EVITAR):

Ácidos e bases fortes

PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSA: Não aplicável

CONDIÇÕES DE REATIVIDADE: Nenhuma

SEÇÃO VI: DADOS SOBRE OS RISCOS À SAÚDE

OLHOS: Levemente irritante aos olhos. Em contato com os olhos, lavar com grande quantidade de água pelo menos durante 15 minutos. Procure um médico caso a irritação persista.

PELE: Em contato prolongado ou repetido, causa irritação. Em contato com a pele, lave a área afetada com água e sabão.

INALAÇÃO: Vapor ou névoa pode causar dor de cabeça, náusea, irritação dos olhos, nariz, garganta e pulmões. No caso de superexposição, procure uma área arejada.

INGESTÃO: Irritação na boca, esôfago e estômago. Se ingerido, beba vários copos de água e provoque o vômito. Procure atendimento médico.

EFEITOS CRÔNICOS E CONDIÇÕES MÉDICAS

AGRAVADOS PELA SUPEREXPOSIÇÃO: Contato prolongado ou repetido pode causar ressecamento, perda da oleosidade e dermatites na pele.

CANCERÍGENO: Não cancerígeno.

EFEITOS REPRODUTIVOS: Não definido

TERATOGENICIDADE: Não definido

MUTAÇÕES: Não definido

Valor Limitrofe: Vide Seção II

SEÇÃO VII: DERRAMAMENTO, VAZAMENTO E

PROCEDIMENTOS PARA DESCARTE

PEQUENOS DERRAMAMENTOS: Use materiais inertes para recolher o produto (areia, terra) e acondicione para descarte conforme as leis municipais, estaduais e federais.

GRANDES DERRAMAMENTOS: Mantenha as pessoas à distância. Os pisos podem estar escorregadios, cuide para evitar quedas. Represe e contenha com material inerte (areia, terra).

Transfira o líquido para recipientes para recuperação ou descarte e materiais sólidos do represamento para recipientes para descarte. Mantenha os derramamentos longe dos esgotos e velos de água abertos.

PROCEDIMENTOS PARA DESCARTE: Coagule a emulsão pela adição controlada de cloreto férrico

e óxido de cálcio. Remova o líquido sobrenadante e lance em um esgoto químico ou tambor para descarte de líquidos e remova-o para locais apropriados, aterro ou incinere os sólidos e os materiais de represamento contaminados de acordo com as regulamentações municipais, estaduais e federais.

SEÇÃO VIII: PROTEÇÕES ESPECIAIS

PROTEÇÃO DOS OLHOS: Óculos de proteção para trabalho com produtos químicos.

PROTEÇÃO RESPIRATORIA: Não necessária quando a concentração no ar não for excedida. Em emergência, use equipamento de respiração de pressão positiva aprovado.

VENTILAÇÃO: Ventilação local por meio de exaustão mecânica ao atingir ponto de contaminação.

OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO: De acordo com normas de cada empresa.

SEÇÃO IX: PRECAUÇÕES ESPECIAIS

MANUSEIO E ARMAZENAGEM: Temperatura de armazenamento: MAX. 60 °C, MIN. 1 °C

OUTRAS PRECAUÇÕES: Evitar congelamento, produto pode coagular.

SEÇÃO X: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nem esta ficha técnica tampouco qualquer menção aqui contida garante ou estende qualquer licença, expressa ou implícita, em conexão a patentes emitidas ou pendentes que possam ser de propriedade do fabricante ou outros. As informações aqui contidas foram compiladas pelo fabricante com base em seus próprios estudos e no trabalho de terceiros. O fabricante não garante, expressa ou implicitamente, com relação à precisão, integridade ou adequação das informações aqui contidas. O fabricante não poderá ser responsabilizado (a título de erro) nem o vendedor, seus funcionários ou qualquer outra pessoa por qualquer prejuízo direto, especial ou resultante advindo ou em conexão à precisão, integridade, adequação ou fornecimento de tais informações.

As informações acima são fornecidas de acordo com o Regulamento de Comunicação de Risco da OSHA (29CFR1910.1200)/USA.

*** INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA; NÃO PERCA***

FAVOR ENCAMINHAR AO ENCARREGADO DA SEGURANÇA