

SPEED PRO®

POIDORA PROPANO UHS

CARACTERÍSTICAS:

- DISPONÍVEIS NOS MODELOS DE 21", 24" E 28"
- MOTOR KAWASAKI 17 HP/500 CC OHV V-VALVULA
- 1 ANO DE GARANTIA DO MOTOR
- REGISTRO DO UL e CGA, CERTIFICADO CARB/EPA, APROVADO CE
- SISTEMA ERGOMÉTRICO PARA FACILITAR A TROCA DE DISCOS
- MODELOS KWA e KWC COM O CABO DO ACELERADOR EM FORMA DE ARO E A EMBREAGEM DO DISCO PROTEGE A PARTIDA
- SISTEMA "ROKBAK™" PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E TROCA DE DISCO
- AJUSTE NAS RODAS OFERECE SEGURANÇA AO OPERADOR E CONTROLE DA PRESSÃO DO DISCO
- MELHORA DO DESEMPENHO DO FILTRO PÓ NAS OPERAÇÕES ENTRE AS LIMPESAS
- ESCAPAMENTO CATALÍTICO DIMINUI AS EMISSÕES DE GASES



Pioneer Eclipse

POLIDORAS SPEEDPRO® ULTRA RÁPIDAS

**SPEEDPRO
SP21KWA/KWC/KVB***

DESEMPENHO:

±2300 m² por hora

MOTOR:

KAWASAKI® 17 HP, 500CC,
OHV V-VALVE REFRIGERADO
A AR

VELOCIDADE DO MOTOR:

3600 RPM

TAMANHO DO DISCO:

21" (53,3 CM)

VELOCIDADE DO DISCO:

2000 RPM

PARTIDA:

12 V BATERIA

LARGURA:

58 CM

COMPRIMENTO:

140 CM

ALTURA:

100,3 CM

PESO:

98 KG

NÍVEL DO BARULHO:

87 decibéis

VIBRAÇÃO:

MENOR DO QUE 2,5 m/s²

CARCAÇA

LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO
COM COBERTURA DE PÓ DE
PLATINA

GUIDÃO:

FERRO SOLDADO AJUSTADO

**SPEEDPRO
SP24KWA/KWC/KVB***

DESEMPENHO:

±2500 m² por hora

MOTOR:

KAWASAKI® 17 HP, 500CC,
OHV V-VALVE REFRIGERADO
A AR

VELOCIDADE DO MOTOR:

3600 RPM

TAMANHO DO DISCO:

24" (61 CM)

VELOCIDADE DO DISCO:

1800 RPM

PARTIDA:

12 V BATERIA

LARGURA:

67 CM

COMPRIMENTO:

149 CM

ALTURA:

104 CM

PESO:

100 KG

NÍVEL DO BARULHO:

87 decibéis

VIBRAÇÃO:

MENOR DO QUE 2,5 m/s²

CARCAÇA

LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO
COM COBERTURA DE PÓ DE
PLATINA

GUIDÃO:

FERRO SOLDADO AJUSTADO

**SPEEDPRO
SP28KWA/KWC/KVB***

DESEMPENHO:

±3100 m² por hora

MOTOR:

KAWASAKI® 17 HP, 500CC,
OHV V-VALVE REFRIGERADO
A AR

VELOCIDADE DO MOTOR:

3600 RPM

TAMANHO DO DISCO:

28" (71 CM)

VELOCIDADE DO DISCO:

1700 RPM

PARTIDA:

12 V BATERIA

LARGURA:

76 CM

COMPRIMENTO:

154 CM

ALTURA:

104 CM

PESO:

102 KG

NÍVEL DO BARULHO:

87 decibéis

VIBRAÇÃO:

MENOR DO QUE 2,5 m/s²

CARCAÇA

LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO
COM COBERTURA DE PÓ DE
PLATINA

GUIDÃO:

FERRO SOLDADO AJUSTADO

***NÚMEROS DE MODELO:**

- **KWA** MODELOS KWA COM SISTEMA MONITORAÇÃO DE EMISSÕES SAFE SENSE E EMBREAGEM DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
- **KWC** MODELOS KWC COM EMBREAGEM DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (NÃO INCLUSO SISTEMA SAFESENSE®)
- **KVB** MODELOS KVB SÃO MODELOS BÁSICOS COM OU SEM EMBREAGEM OU SISTEMA SAFE SENSE (NÃO ESTÃO REGISTRADOS NO UL OU CGA)
- **E** "E" SÃO MODELOS DE EXPORTAÇÃO QUE TEM "E" NO CÓDIGO (Exemplo: SP24KWA é SP24KWAE)
- **CE** CE - CERTIFICAÇÃO APLICADA SOMENTE PARA MÁQUINAS PARA EXPORTAÇÃO COM SAFE SENSE COMO INDICADO PEKWA NO CÓDIGO (Exemplo: SP24KWAE)